

NS-CK系列智能控制器



主要特点

- 7吋触摸显示
- 显示范围: -199999~999999/指针表/曲线显示
- 具有去皮/清零、峰值保持功能
- 2~4路继电器输出, 报警功能 (可选)
- 4~20mA/0~5V/10Vdc输出 (可选)
- 多种计量单位转换
- 具有历史数据 (曲线) 存储, 查询功能
- 可选配压力、温度、位移、称重、流量等传感器

功能特点

- 分辨率800×480的彩屏显示, 全图形化操作界面
- 具有数据实时采集数据存储、监控等功能
- 2路IO输出, 支持自定义控制输出设置 (需定制)
- 自带4G内部存储器
- 标准第三方系统数据支撑功能, 可为第三方系统提供基于MODBUSTCP的数据支持

技术参数

| 参 数 | 指 标 |
|---------|---------------------------------------|
| 工作电压 | 24Vdc |
| 外壳材质 | PVC |
| 防护等级 | IP64 |
| 额定功耗 | 5W |
| 数据刷新时间 | 1s |
| 控制输出OUT | 2路无源干接点输出, 触点最大容量AC250V10 A /DC30V10A |
| 工作温度 | -45°C-85°C |
| 工作湿度 | 5%-95%RH (无凝露) |
| 外形尺寸 | 203×149(mm) |
| 开孔尺寸 | 192*138 (mm) |

标注

- 1 网口 (RT45)
- 2 USB1
- 3 USB2
- 4 电源
- 5 输入接口:
Pin7 (RS485-), Pin8 (RS485+)